


产品规格书

一、图形及适用范围

此规格书适用于 EW-M15FP 面板型系列 IP68 防水连接器



夹线胶塞		
胶塞孔径 (mm)	4.5mm	6.5mm
适用线径 (mm)	2.5-4.5mm	3.5-7mm

二、产品类别、系列、名称、料号

产品类别	产品系列	产品名称	产品料号
IP68 防水连接器	EW-M15FP	EW-M15FP-2P	EW-M15FP-02201####
		EW-M15FP-3P	EW-M15FP-03201####
		EW-M15FP-4P	EW-M15FP-04201####

三、产品部件描述

部件名称	材质	颜色或表面处理
锁紧帽	尼龙	黑色
套筒	尼龙	黑色

产品规格书

主体	尼龙	黑色
端子	黄铜	镀金
防水垫片	硅胶	黑色
夹线胶圈	硅胶 或 丁腈橡胶	绿色 或 黑色

四、产品性能参数

认证证书	☐ TUV ☒ CQC ☐ SAA ☐ UL ☒ RoHS ☒ CE
接线线径	0.5mm ² -0.75mm ²
额定电压	450V
额定电流	10A
环境温度	-40~105℃

五、产品可靠性测试

测试项目		测试条件	要求
5.1	防水测试	IP68 最大水下深度：2m 测试时长：120H	无进水
5.2	绝缘阻抗	测试部位：充电部位相互间与接地间 试验电压：DC500±50V	≥100MΩ
5.3	绝缘耐压	测试部位：充电部位相互间与接地间 试验电压：2500V	无击穿或闪络

产品规格书

5.4	机械性能	翻滚桶(<50g):25cm 高度 50 次跌落 冲击试验(50g): 10 次打击	无损坏和漏电
5.5	拉力测试	使用线径 ϕ 2.5 ~ ϕ 7mm 导线 , 2.0-2.8N.m 拧紧锁紧盖, 50N 拉力静 拉 1Min	位移 2mm 以内
5.6	老化测试	将样品与导线连接后, 置于温度 $85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的环境下, 测试 168h, 再放置于室温下 1~2h;	塑胶表面无明显的水泡,变形,融化等缺陷
5.7	温升测试	选用导线: 0.75mm^2 ; 试验电流: 10A	温升 $\leq 30^{\circ}$
5.8	盐雾测试	使用 $5 \pm 1\%$ 浓度盐水, 测试温度 $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 测试时间 12h 后, 于室温下使用清水冲洗后干燥。	产品外观无任何脱皮、腐蚀明显等缺陷
5.9	保持力测试	公母对插后做保持力测试, 将对插成品固定在插拔力机上, 上下端分别夹紧进行测试;	拔出力 $\geq 100\text{N}$